

1. Nadel einführen:

Die offene Nadel (Durchschießkanal sichtbar) von vorne ganz einstecken, vorher muss auf der Rückseite der Textilpistole der Hebel zur Nadelfeststellung (siehe Bild rechts), nach vorne gedreht werden.



Nachdem die Nadel fest eingeführt wurde, ist der Verriegelungshebel (siehe oben rechts) wieder behutsam entgegengesetzt zu drehen. Ist das nicht möglich, ist die Nadel noch nicht richtig in der Nut. Evtl. die Nadel wieder herausnehmen, etwas drehen und zurückstecken. Jetzt sollte der Hebel zur Nadelfeststellung nach hinten gedreht werden können.



2. Heftfäden einstecken / entfernen:

Die Heftfäden (den ganzen Strang) stecken Sie von oben in die T-förmige Öffnung bis zum Anschlag hinein. Zum Entfernen der Heftfäden drücken Sie den kleinen schwarzen Knopf und ziehen Sie die restlichen Fäden heraus.

Fadenstrang nach Gebrauch entnehmen, dazu den schwarzen Knopf drücken.

3. Die Heftfäden durchschießen:

Durch Betätigen der Anheftpistole werden die Fäden einzeln, durch die Nadel, nach vorne geschossen. Beim nächsten Druck wird automatisch der nächste wieder durchgeschossen.

4. Bei Problemen:

Sollten die Fäden hängen bleiben, entfernen Sie die Nadel (siehe ganz oben) und nehmen Sie den Faden aus der Nadel. Anschließend setzen Sie die Nadel wieder ein (offene Seite der Nadel beachten) und legen Sie den kleinen schwarzen Hebel (Feststellung der Nadel) wieder nach hinten.

Sie benötigen für die A&J 90-S Pistole Standard Fäden und Standard Stahl Nadeln.

Feine Fäden oder Standard Micro Space Fäden bzw. Feine Nadeln oder Kombi Nadeln passen nicht.

Falls die Nadeln abbrechen oder stumpf werden, können Sie das Zubehör jederzeit bei uns nachbestellen. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.